

filtrena[®]

Faktablad ARB



Hjälper mot

Lågt pH-värde

Aggressiv kolsyra

Kopparutfällning

Filtrenas ARB-filter är utvecklat för att på ett naturligt och kemikaliefritt sätt höja vattnets pH-värde och neutralisera den fria aggressiva kolsyran.

F Funktion

Filtret installeras efter hydrofor eller hydropress. Vattnet passerar genom en filterbädd av halvbränd dolomitkalk. Vid vattnets passage genom filtret höjs vattnets pH-värde samtidigt som den aggressiva kolsyran neutraliseras. Den medföljande automatiken säkerställer att filtret backspolas så att filtermaterialet luckras upp och inte stelnar.

F Installation

Vid nyinstallation eller påfyllning av kalk blir filtermaterialet mycket aktivt, vilket kan ge ett tillfälligt högt pH-värde i vattnet. Därför är det viktigt att förbruka mycket vatten och backspola filtret oftare under den första tiden. Efter en period kommer pH-värdet att stabilisera sig.

F Underhåll

Filterbädden löses gradvis upp och behöver fyllas på med nytt material cirka 1–2 gånger per år. Påfyllningen ske genom filtrets påfyllnadsplugg.



Exempel på installation

Installationskit finns som tillbehör



Teknisk information

- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 40 °C
- Avlopp: Krävs
- Elinstallation: Ja

Modell	Art. nr	Höjd mm	Ø mm	Röranslutning	Material
ARG 40	13116	1460	254	R25	Rostfritt
ARB 75	13117	1760	315	R25	Rostfritt