

filtrena[®]

Faktablad AGB



Hjälper mot

Lågt pH-värde

Aggressiv kolsyra

Kopparutfällning

Filtrenas ARB-filter är utvecklat för att på ett naturligt och kemikaliefritt sätt höja vattnets pH-värde och neutralisera den fria aggressiva kolsyran.

F Funktion

Filtret installeras efter hydrofor eller hydropress. Vattnet passerar genom en filterbädd av halvbränd dolomitkalk. Vid vattnets passage genom filtret höjs vattnets pH-värde samtidigt som den aggressiva kolsyran neutraliseras. Den medföljande automatiken säkerställer att filtret backspolas så att filtermaterialet luckras upp och inte stelnar.

F Installation

Vid nyinstallation eller påfyllning av kalk blir filtermaterialet mycket aktivt, vilket kan ge ett tillfälligt högt pH-värde i vattnet. Därför är det viktigt att förbruka mycket vatten och backspola filtret oftare under den första tiden. Efter en period kommer pH-värdet att stabilisera sig.

F Underhåll

Filterbädden löses gradvis upp och behöver fyllas på med nytt material cirka 1–2 gånger per år. Påfyllningen ske genom filtrets påfyllnadsplugg.



Exempel på installation



Installationskit finns som tillbehör

Teknisk information

- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 40 °C
- Avlopp: Krävs
- Einstallation: Ja

Modell	Art. nr	Höjd mm	Ø mm	Röranslutning	Material
AGB 7	13118	985	257	R25	Glasfiber
AGB 10	13119	1580	257	R25	Glasfiber
AGB 13	13120	1610	334	R25	Glasfiber