

filtrena[®]

Faktablad AG



Hjälper mot

Lågt pH-värde

Aggressiv kolsyra

Kopparutfällning

Filtrenas AG-filter är utvecklat för att på ett naturligt och kemikaliefritt sätt höja vattnets pH-värde och neutralisera den fria aggressiva kolsyran.

F Funktion

Filtret installeras mellan råvattenpumpen och tryckkärlet. Vattnet passerar genom en filterbädd av halvbränd dolomitkalk, som hålls svävande och i rörelse av vattenflödet. Under processen höjs vattnets pH-värde samtidigt som den aggressiva kolsyran neutraliseras.

F Installation

Vid nyinstallation eller påfyllning av kalk blir massan mycket aktiv, vilket kan ge ett onormalt högt pH-värde i vattnet. Därför är filtret utrustat med en blandningsventil som kan späda det filtrerade vattnet med en del ofiltrerat vatten för att uppnå ett normalt pH. Blandningsventilen brukar hållas öppen de första veckorna och därefter stängas helt.

F Underhåll

Filterbädden löses gradvis upp och behöver fyllas på med nytt material cirka 1–2 gånger per år.



Inkluderas i leverans:

- Glasfibertank PN 10
- Komplet filterbädd
- Naturlig rening
- Påfyllnadsplugg
- Inbyggd spolventil
- Flexibla slangar

Modell	Höjd mm	Bredd mm	Röransl.	Material	Aktivt flöde
AG-7	985	257	R20	Glasfiber	10-14 lit/min
AG-10	1450	254	R20	Glasfiber	20-26 lit/min
AG-13	1450	334	R20	Glasfiber	30-45 lit/min

Max arbetstryck 6 bar