

Resin Clean



filtrena[®]

Resin Clean - Avhärtningsrengörare

Instruktion

Kontrollera att vattennivån i saltkärlet inte överstiger rätt mängd vatten. En högre nivå indikerar problem med automatikens uppsugningsfunktion, vilket måste åtgärdas innan behandling med Resin Clean påbörjas.

Håll lösningen direkt i saltlösningen via flottörroret i saltkärlet. Starta därefter en manuell regenerering via filtrets automatik. Systemet genomför nu en automatisk rengöring med en kombination av Resin Clean och saltlösning.

Chockbehandling

Vi rekommenderar att detta utförs av erfaren personal, då det krävs god kännedom om filtrets backspolningsrutiner.

Skillnaden med denna procedur är att lösningen ska tillföras filterbädden i koncentrerad form, utan inblandning av saltlösning. Därför kan lösningen inte hållas i salttanken; filtret måste istället suga upp lösningen direkt i koncentrerad form.

För rätt dosering vid "chockbehandling", se tabellen nedan.

Koppla loss doseringsslangen från snabbkopplingen vid genomföringen till flottörhuset i saltkärlet. Placera därefter slangändan direkt i en behållaren med rätt upphållad mängd Resin Clean.

Utför en manuell regenerering av avhärtnaren

1. Den första cykeln i regenereringen är backspolning. Normalt sett tar denna cykel 5–10 minuter, beroende på vilken filtermodell som används.
2. Efter första cykeln befinner sig avhärtnaren i läge uppsugning där koncentrerad Resin Clean skall sugas upp. Placera sugslangen i behållaren med Resin Clean och låt all vätska sugas upp.
3. Återmontera tillbaka sugslangen i flottörhuset och låt filtret fullfölja sin regenerering.

Så fungerar Resin Clean

Resin Clean är ett specialiserat rengöringsmedel utformat för att underhålla och maximera livslängden på vattenavhärtnare. Istället för att bara skölja systemet med salt, går Resin Clean på djupet för att avlägsna föroreningar som vanligt salt inte rår på.

Processen i tre steg

1. Djuprengöring av jonbytmassan

I din vattenavhärtnare finns små plastkuler, så kallad jonbytmassa (resin). Med tiden täcks dessa kuler av järn, mangan och andra mineralavlagringar. Resin Clean löser upp dessa beläggningar kemiskt så att massan blir som ny.

2. Bakteriekontroll och sanering

Eftersom vattenmätaren ofta står fuktig och mörk kan slembildning och bakterier uppstå. Resin Clean hjälper till att desinficera systemet och förhindrar dålig lukt och smak på vattnet.

3. Optimering av kapaciteten

Genom att hålla resin-kulorna rena kan de återigen dra till sig maximal mängd kalk. Detta innebär att maskinen arbetar mer effektivt, drar mindre salt och ger dig ett mjukare vatten mer konsekvent.

Typ	Dosering i saltkärl (liter)	Chockbehandling (liter)
Mini	0,2 liter	0,1 liter
Midi	0,3 liter	0,15 liter
Maxi	0,5 liter	0,3 liter
M40	0,7 liter	0,4 liter
M50	0,8 liter	0,5 liter
M60	0,9 liter	0,6 liter
M80	1,2 liter	0,9 liter
M100	1,5 liter	1 liter
M150	2 liter	1,5 liter
M200	3 liter	2 liter
M300	4,2 liter	3 liter
M500	7,5 liter	6 liter