

filtrena[®]

Faktablad Multi



Flash: Time of day
Lighting: Regeneration time
Lighting: Inquiry status

00:00
Lighting: Time unit (minute)

Lighting:
Button locked



Unit of water volume



Unit of current flow rate

F68Q3 —

m³ indicator lighting
means it is in service

2 - Backwash

3 - Brine & slow rinse

4 - Brine refill

5 - Fast rinse

F116Q3 —

m³ indicator lighting
means it is in service

2 - Backwash

3 - Brine & slow rinse

4 - Fast rinse

5 - Brine refill

F67Q3 —

m³ indicator lighting means
it is in service

2 - Backwash

3 - Fast rinse



Menu
Confirm



Manual
Return



Down



Up

Press and hold ▲ for 5 seconds
to unlock ;
Press □ to enter parameter inquiry
status; press □ again to enter the
parameter setting status.

Hjälper mot

COD/Humus

Gör hårt vatten mjukt

Ammonium

Hög järnhalt

Hög manganhalt

Multi är en multikomponent filter som är utvecklad för att samtidigt rena flera vanligt förekommande vattenproblem i en och samma filterbädd. Massan består av flera noggrant utvalda material med olika funktioner, som samverkar för att behandla råvattnet effektivt under ett kontinuerligt flöde.

F Vad renar Multi?

Filtret renar järn, mangan, ammonium, hårdhet (kalcium och magnesium), organisk material (färg och humus). Filtermassan bidrar även till reduktion av turbiditet och partiklar.

F Flera funktioner i ett filter

Ersätter behovet av flera separata filtersteg vilket minimerar utrymmeskrav jämfört med separata järn-, mangan- och avhärtningsfilter.

F Volymstyrd regenerering

Optimerar regenereringen beroende på faktisk vattenanvändning, vilket sparar både vatten och salt.

F Stabil och jämn vattenkvalitet

Alla problem behandlas samtidigt, inte stegvis



Exempel på installation. Multi 10-40



Exempel på installation. Multi-Maxi

Modell	Höjd filtertank mm.	Bredd filtertank mm.	Diameter salttank mm	Anslutning	Kapacitet
Multi 10	1600	260	550	R25	18-21 lpm
Multi 20	1610	330	550	R25	26-33 lpm
Multi 30	1880	360	550	R25	33-41 lpm
Multi 40	1880	410	550	R25	43-53 lpm
Modell	Höjd mm	Djup mm	Bredd mm	Anslutning	Kapacitet
Multi-Maxi	1150	520	340	R25	16-20 lpm

Max arbetstryck 6 bar